

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Filtro dv/dt de salida ATVP-IP20

VW3A5304

! Descatalogado el: 29 ago 2022

! Descontinuado

Principal

tipo de producto o componente	Filtro dV/dt
compatibilidad de gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Easy G Proceso Altivar ATV600
aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] corriente nominal	50 A
Compatibilidad del producto	ATV630 variador de velocidad montaje en pared 11 kW 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared 15 kW 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared 18.5 kW 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared 22 kW 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared 15 kW 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared 18.5 kW 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared 22 kW 380...480 V ATV610 variador de velocidad 18.5 kW 380...415 V ATV610 variador de velocidad 22 kW 380...415 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared 5.5 kW 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared 7.5 kW 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared 11 kW 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared 15 kW 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared 18.5 kW 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared 22 kW 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared 15 kW 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared 18.5 kW 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared 22 kW 380...480 V
nedded quantity	1
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Bornero 16 mm² AWG 6

Opcionales

longitud cable de motor	500 m cable sin apantallar 300 m cable apantallado
dv/dt	3000 V/μs 200...240 V 3000 V/μs 380...480 V
pérdidas térmicas	65 W 4 kHz
maximum drive output frequency	100 Hz
temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C (sin disminución de corriente) 50...60 °C (con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
anchura	300 mm
altura	560 mm
profundidad	245 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

peso del producto	18 kg
-------------------	-------

Ambiente

grado de protección IP	IP20 IP21 con kit VW3A53903
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	38.0 cm
Paquete 1 Ancho	38.0 cm
Paquete 1 Longitud	60.0 cm
Paquete 1 Peso	25.4 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No