

Ficha técnica del producto

Especificaciones



output dv/dt filter for variable speed drive - IP20

VW3A5305

Descatalogado el: 29 ago 2022

Descontinuado

Principal

tipo de producto o componente	Filtro dV/dt
compatibilidad de gama	Easy G Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Proceso Altivar ATV600
aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] corriente nominal	95 A
Compatibilidad del producto	ATV630 variador de velocidad montaje en pared 15 kW 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared 18.5 kW 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared 22 kW 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared 30 kW 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared 37 kW 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared 45 kW 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared 30 kW 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared 37 kW 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared 45 kW 380...480 V ATV610 variador de velocidad 30 kW 380...415 V ATV610 variador de velocidad 37 kW 380...415 V ATV610 variador de velocidad 45 kW 380...415 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared 15 kW 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared 18.5 kW 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared 22 kW 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared 30 kW 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared 37 kW 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared 45 kW 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared 30 kW 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared 37 kW 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared 45 kW 380...480 V
nedded quantity	1
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Bornero 50 mm² AWG 1

Opcionales

longitud cable de motor	500 m cable sin apantallar 300 m cable apantallado
dv/dt	3000 V/μs 200...240 V 3000 V/μs 380...480 V
pérdidas térmicas	92 W 4 kHz
maximum drive output frequency	100 Hz
temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C (sin disminución de corriente) 50...60 °C (con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
anchura	300 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

altura	610 mm
profundidad	245 mm
peso del producto	19 kg

Ambiente

grado de protección IP	IP20 IP21 con kit VW3A53905
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	40.000 cm
Paquete 1 Ancho	40.000 cm
Paquete 1 Longitud	75.000 cm
Paquete 1 Peso	24.000 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No