


## Ficha técnica


## PROFILE - RECESSED



<b>Nombre</b>	LINE25HO
<b>Referencia</b>	LINE25HOxx
<b>Potencia</b>	40W/m máxima potencia de LED soportada
<b>Descripción</b>	Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Adequado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Con UGR<19 gracias a la colocación del difusor en el fondo del perfil. Disponible en barras de hasta 6m
<b>Aplicaciones</b>	Generar líneas de luz de media potencia empotradas en techos, paredes, muebles o similares



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
LINE25HO07	Perfil LINE25RE 1m anodi. plata mate	Aluminio
LINE25HO02	Perfil LINE25RE 1m anodizado negro	Aluminio
LINE25HO01	Perfil LINE25RE 1m lacado blanco	Aluminio
LIDIF25O	Difusor blanco opal 1m	PC
LIDIF25C	Difusor transparente 1m	PC
LIDIF25N	Difusor metacrilato oscuro	PC
LIDIF25M	Difusor policarbonato microprismatico	PC
LINE25HOT07	Tapa final anodizada plata mate	Aluminio
LINE25HOT02	Tapa final lacada negra	Aluminio
LINE25HOT01	Tapa final lacada blanca	Aluminio
LINE25HOTP07	Tapa plastico plata	PC
LINE25HOTP02	Tapa plastico negra	PC
LINE25HOTP01	Tapa plastico blanca	PC
LINE70S	Muelle soporte	Acero



ESCALA 1:2



LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones