



## Amplificador de vivienda "CEI" (DC) 3 salidas (2+TV): VHF/UHF - LTE700 Ready

Amplificador de vivienda de 3 salidas (2+TV), para ampliar la red doméstica de televisión terrestre. La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma).

Incorpora filtrado LTE700/5G y alimentación por la entrada para preamplificadores o un sistema BOSS.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 545720        |
| <b>EAN13</b> | 8424450188873 |

### Embalajes

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Blister</b> | 1 Unidades |
| <b>Caja</b>    | 8 Unidades |

### Datos físicos

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Peso neto</b>   | 220,00 g  |
| <b>Peso bruto</b>  | 220,00 g  |
| <b>Anchura</b>     | 146,00 mm |
| <b>Altura</b>      | 53,00 mm  |
| <b>Profundidad</b> | 35,00 mm  |

### Destaca por

- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)

- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Switch ON/OFF de paso de DC, para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Atornillable en pared
- Conectores "CEI"

## Especificaciones técnicas : Ref. 545720

|                                           |      |               |
|-------------------------------------------|------|---------------|
| Número de salidas                         |      | 3             |
| Salida TV                                 |      | Si            |
| Margen de frecuencia                      | MHz  | 47 ... 694    |
| Ganancia                                  | dB   | 20            |
| Ganancia @TV                              | dB   | 12            |
| Margen de regulación de ganancia          | dB   | 0 ... 15      |
| Nivel de salida DIN45004B                 | dBµV | > 110         |
| Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV | > 117         |
| Figura de ruido                           | dB   | 6             |
| Tensión de alimentación entradas          | Vdc  | 12            |
| Corriente max entrada                     | mA   | 100           |
| Voltaje de entrada                        | Vac  | 196 ... 253   |
| Frecuencia de red                         |      | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente máx.                            | mA   | 34            |
| Consumo potencia máx.                     | W    | 3,6           |
| Temperatura de funcionamiento             | °C   | -5 ... 45     |
| Índice de protección (IP)                 |      | 20            |