

Tubo de cobre rígido y recocido para aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y climatización certificado por AENOR.

Es el tubo de cobre elegido por los profesionales para instalaciones de refrigeración y aire acondicionado de máxima durabilidad y salubridad.

Fabricado en rollos de 15 metros y tiras de 5 metros.

El cobre es el único material con propiedades antimicrobianas, certificado por EPA (*Environmental Protection Agency*). Frena la proliferación de hongos y bacterias.

Antimicrobial
Copper **Cu⁺**

Características técnicas del tubo de cobre

Norma	UNE-EN 12735-1, ASTM B68, ASTM B-680
Composición química	CuDHP (Cu+Ag) > 99,90%
P	0,015% / 0,04%
Estado y forma de embalaje	duro, semiduro y recocido

Gama rollos

DIMENSIÓN (PULGADAS/MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN DE ROTURA (KG/CM ²)	LONGITUD ROLLOS (M)	ROLLO/PALET	ROLLOS POR CAJA	CAJAS POR PALET
1/4 x 0,80	123	617	15	180	10	18
5/16 x 0,80	96	482	15	168	7	24
3/8 x 0,80	79	396	15	72	6	12
1/2 x 0,80	58	292	15	56	7	8
5/8 x 0,80	46	231	15	56	7	8
5/8 x 1	58	292	15	56	7	8
3/4 x 0,80	38	191	15	40	4	10
3/4 x 1	48	241	15	32	4	8
7/8 x 1	41	205	15	24	3	8

Gama tiras

DIMENSIÓN (PULGADAS/MM)	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	PRESIÓN DE ROTURA (KG/CM ²)	LONGITUD TIRAS (M)	METROS/FAJO
3/8 x 0,80	105	523	5	500
1/2 x 0,80	77	385	5	500
5/8 x 0,80	61	305	5	500
5/8 x 1	77	385	5	500
3/4 x 0,80	50	252	5	500
3/4 x 1	64	318	5	500
7/8 x 1	54	270	5	500
1 x 1	47	236	5	500
1 1/8 x 1	42	209	5	500
1 3/8 x 1,25	43	214	5	300
1 5/8 x 1,25	36	180	5	200
2 1/8 x 1,25	27	137	5	100
2 5/8 x 1,65	29	146	5	75
3 1/8 x 1,65	25	123	5	50

