

Tubo de cobre rígido y recocido para aplicaciones de conducción de agua sanitaria, gas, calefacción y energía solar térmica, certificado en todas sus aplicaciones por AENOR. Además nuestros tubos disponen de la declaración CE.

Es el tubo de cobre elegido por los profesionales para una instalación sanitaria porque ofrece la máxima seguridad y durabilidad.

La Farga garantiza 50 años de tranquilidad con la instalación de nuestros tubos.

Fabricado en rollos de 25 y 50 metros y tiras de 2,5 y 5 metros.

El cobre es el único material con propiedades antimicrobianas, certificado por EPA (*Environmental Protection Agency*). Evita el crecimiento y elimina un 99,9% de las bacterias y hongos.

Antimicrobial
Copper



Características técnicas del tubo de cobre

Norma	UNE-EN 1057
Composición química	CuDHP (Cu+Ag) > 99,90%
P	0,015% / 0,04%
Estado y forma de embalaje	duro semiduro y recocido
Resistente a las altas temperaturas	temperatura de fusión 1083°C
Alta conductividad térmica	$\lambda = 364 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ (20°C)
Coefficiente de expansión mínimo	0,0168 mm/m°C

Gama rollos

Dimensión (mm)	Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura (Kg/cm ²)	Longitud rollos (m)	Metros/Palet
8 x 1	122	611	25/50	1200
10 x 1	96	478	25/50	1200
12 x 1	79	393	25/50	900
14 x 1	67	333	25/50	800
15 x 1	62	310	25/50	800
16 x 1	58	290	25/50	800 / 700
18 x 1	51	256	25/50	600
22 x 1	41	208	25/50	350 / 300
15 x 1,5	96	478	25/50	800
18 x 1,5	79	393	25/50	600
22 x 1,5	64	317	25/50	350 / 400

Gama tiras

Dimensión (mm)	Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura (kg/cm ²)	Longitud tiras (m)	Metros / Fajo
15 x 0,75	60	302	5	500
18 x 0,75	50	250	5	500
8 x 1	161	806	5	500
10 x 1	126	630	5	500
12 x 1	104	518	5	500
14 x 1	88	439	5	500
15 x 1	82	409	5	750
16 x 1	76	382	5	500
18 x 1	67	337	5	500
22 x 1	55	213	5	500
28 x 1	43	213	5	500
35 x 1	34	170	5	250
42 x 1	28	141	5	200
54 x 1,2	26	131	5	150
15 x 1,5	126	630	5	900
18 x 1,5	104	518	5	750
22 x 1,5	84	418	5	500
28 x 1,5	65	325	5	450
35 x 1,5	52	257	5	350
42 x 1,5	43	213	5	200
54 x 1,5	33	165	5	150
64 x 1,5	28	139	5	100
76,1 x 1,5	23	116	5	50
15 x 1	82	409	2,5	500
18 x 1	67	337	2,5	500
22 x 1	55	273	2,5	500