



Empresa:  
Creado Por:  
Teléfono:

Datos: 05/09/2023

Contar	Descripción
1	<p><b>PM 1</b></p>  <p>Adverta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p>Código: <a href="#">96848722</a></p> <p>El administrador de presión PM 1 de Grundfos está diseñado para un control automático del arranque/parada de las bombas Grundfos y otras bombas de suministro de agua.</p> <p>El sistema PM 1 resulta idóneo para aplicaciones en las que es necesario arrancar/detener la bomba en función del consumo.</p> <p>Se trata de la solución de control básica que ofrece un arranque a 2.2 bar bar.</p> <p>El sistema PM 1 arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranque, y la bomba sigue funcionando mientras haya caudal.</p> <p>El sistema PM 1 ofrece protección contra funcionamiento en seco y alarma sobre ciclos de funcionamiento para aumentar la seguridad.</p> <p>Paneles control: Protección frente a funcionamiento en seco: YES</p> <p>Líquido: Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C</p> <p>Técnico: Homologaciones: CE,EAC,WEEE Válvula de retorno: YES Presión de arranque ajustable: N Presión arranque: 2.2 bar Volumen del depósito: 0.1 l</p> <p>Instalación: Temperatura ambiental máxima: 50 °C Conexión de entrada: G1" Conexión de salida: G1" Rosca de entrada: Exterior Rosca de salida: Exterior Lectura de pres.: NO</p> <p>Datos eléctricos: P1 máx.: 1200 W Frecuencia de red: 50 / 60 Hz Adecuado para 50/60 Hz: YES Tensión nominal: 1 x 220-240 V Consumo de intensidad máximo: 10 A Grado de protección (IEC 34-5): IP65 Tipo de clavija de cable: SCHUKO Cable de red eléctrica: 1.5 m</p> <p>Otros: Peso neto: 1.26 kg</p>



**Empresa:**  
**Creado Por:**  
**Teléfono:**

**Datos:** 05/09/2023

Contar	Descripción
1	Peso bruto: 2 kg Volumen de transporte: 0.01 m <sup>3</sup> Finés: 4772012