

Agua / Válvulas /  
Válvulas de escuadra

Referencia

## Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova metal cromo - A-80

Descripción

Válvulas de obturador esférico (¼ de vuelta) y accionamiento manual para instalaciones vistas. La conexión a la instalación se realiza por medio de una unión roscada.

El sistema VITAQ permite alargar la vida de la válvula y el confort de caudal en zonas con aguas duras.


Aplicaciones

Diseñadas para instalaciones de fontanería interior, permitiendo cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo.

Características principales

- Entrada macho (M) / salida macho (M).
- Rosca de entrada grafilada, facilita la colocación del sellante.
- Válvula de ¼ de vuelta.
- Sistema VITAQ antical.
- Mando metálico.
- Latón europeo DW (4MS), apto para agua potable.
- Construcción robusta en un solo cuerpo.
- Doble junta tórica.
- 100 % verificada a fugas.



CODIGO	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Presión nominal (Bar)	Rango T (°C)	Certificados
NOV76MAC	1/2M-3/8M	80	48	24	38	16	0/95	   

Certificados

- EE25028.pdf
- EE23021.pdf
- EE22003.pdf
- EE22016.pdf

Declaraciones de prestaciones

- KDWU\_14001\_MODUL\_ ROZDIELACZA\_ARCO.pdf

CODIGO FICHA TECNICA

FT01030