



Cisterna vista Geberit AP140, doble descarga, con tapa atornillada



APLICACIONES

- Para montaje semi-alto
- Para ámbito semipúblico y público

PROPIEDADES

- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conector del tubo de descarga con tornillo de compresión
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro

- Tapa de cisterna lateralmente roscada

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presión dinámica	0.1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 / 9 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	11.4 l/min

Presión mínima de flujo

0.5 bar

Material

ASA

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Llave de escuadra 1/2", cromada
- Codo de descarga 90° de ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm
- Codo de conexión de cobre, cromado
- Plafón cromado
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B cm	H cm	T cm	Modelo
140.314.11.1	blanco alpino	41	40.5	13.8	Doble descarga