



Drako, monomando de fregadero con caño alto giratorio cromado

332902

Colección:
Kitchen

Acabado:
Cromo

Código:
33E301602

Ubicación:
Cocina

Categoría:
Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| • Manecilla : | 3300I-35 (33Z301698) |
| • Distintivo : | DT1-CRA (261492) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| • Tuerca cartucho : | TSC350 (253014) |
| • Cartucho : | 35100 (252204) |
| • Caño : | C2404 (AAZ301677) |
| • Manguito : | 1450 (252933) |
| • Tuerca palomilla: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aireador : | 1594 (AAZ301709) |
| • Base : | 1830 (252960) |
| • Base de refuerzo : | BRF02 (AAZ304483) |
| • Bolsa de sujeción: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Conexiones flexibles : | 239 (AAZ301713) |
| • Cola Roscada: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Conexiones flexibles etiq. roja: | 239R (AAZ301712) |

