

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Drako



Drako, monomando de lavabo caño giratorio cromado
331102

Colección: Drako	Acabado: Cromo	Código: 33A301603
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	Certificación: NF IA E0 C2 A2 U3

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| • Conexiones flexibles etiq. roja: | 239R (AAZ301712) |
| • Manguito : | 1450 (252933) |
| • Manecilla : | 3300I-35 (33Z301698) |
| • Distintivo : | DT1-CRA (261492) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| • Tuerca cartucho : | TSC350 (253014) |
| • Cartucho : | 35200 (251781) |
| • Porta cadenilla : | PCV (AAZ304462) |
| • Aireador : | 1599 (AAZ303269) |
| • Base : | 1830 (252960) |
| • Conexiones flexibles : | 239 (AAZ301713) |
| • Bolsa de sujeción: | BSU02 (AAZ306154) |
| • Caño : | C2403 (300037) |





Drako, chromed, single lever with swivel spout 331102

Collection:
Drako

Finish:
Chrome

Code:
33A301603

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Certification:
NF IA
E0 C2 A2 U3

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system C2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Flexible connection red: | 239R (AAZ301712) |
| • Connector: | 1450 (252933) |
| • Handle: | 3300I-35 (33Z301698) |
| • Index: | DT1-CRA (261492) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| • Cartridge nut: | TSC350 (253014) |
| • Cartridge: | 35200 (251781) |
| • Chain holder: | PCV (AAZ304462) |
| • Aerator: | 1599 (AAZ303269) |
| • Base: | 1830 (252960) |
| • Felxible hose: | 239 (AAZ301713) |
| • Fixation bag: | BSU02 (AAZ306154) |
| • Spout: | C2403 (300037) |





Drako, mitigeur de lavabo avec bec pivotant chromé
331102

Collection: Drako	Finition: Chrome	Code: 33A301603
Lieu: Bain	Catégorie: Lavabo	Certification: NF IA E0 C2 A2 U3

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| • Connection flexibles etiquette: | 239R (AAZ301712) |
| • Adaptateur: | 1450 (252933) |
| • Manette: | 3300I-35 (33Z301698) |
| • Index: | DT1-CRA (261492) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| • Écrou de cartouche: | TSC350 (253014) |
| • Cartouche: | 35200 (251781) |
| • Porte chaînette: | PCV (AAZ304462) |
| • Aérateur: | 1599 (AAZ303269) |
| • Base: | 1830 (252960) |
| • Connexions flexibles: | 239 (AAZ301713) |
| • Sac de fixation: | BSU02 (AAZ306154) |
| • Bec: | C2403 (300037) |





DRAKO Waschtisch-Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf chrom

331102

Sammlung:
Drako

Ausführung:
Chrom

Code:
33A301603

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Zertifizierung:
NF IA
E0 C2 A2 U3

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung C2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14,5-72,5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Verbindungsschlauch rot: | 239R (AAZ301712) |
| • Schwenkgelenk: | 1450 (252933) |
| • Hebel: | 3300I-35 (33Z301698) |
| • Abdeckkappe: | DT1-CRA (261492) |
| • Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| • Kartuschenmutter: | TSC350 (253014) |
| • Kartusche: | 35200 (251781) |
| • Kettenöse: | PCV (AAZ304462) |
| • Luftsprudler : | 1599 (AAZ303269) |
| • Sockel: | 1830 (252960) |
| • Verbindungsschlauch: | 239 (AAZ301713) |
| • Befestigungstasche: | BSU02 (AAZ306154) |
| • Auslauf: | C2403 (300037) |





331102

Coleção:
Drako

Acabamento:
cromo

Código:
33A301603

Localização:
Banho

Categoria:
Lavatório

Certificação:
NF IA
E0 C2 A2 U3

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água C2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Conexões flexíveis etiqueta vermelha: 239R (AAZ301712)
- Mangote: 1450 (252933)
- Manipulo: 3300I-35 (33Z301698)
- Distintivo: DT1-CRA (261492)
- Cobertura porca do cartucho: 4980 (252834)
- Porca do cartucho: TSC350 (253014)
- Cartucho: 35200 (251781)
- Porta-corrente: PCV (AAZ304462)
- Arejador: 1599 (AAZ303269)
- Base: 1830 (252960)
- Conexões flexíveis: 239 (AAZ301713)
- Bolsa de fixação: BSU02 (AAZ306154)
- Cano: C2403 (300037)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com