



Vulcano, conjunto monomando de baño- ducha con equipo de ducha cromado

6905VM

Colección:	Acabado:	Código:
Vulcano	Cromo	225528
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Bañera	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	6900-40 (207807)
• Distintivo :	DT1-BRA (261487)
• Cobertor tuerca cartucho :	3380 (230442)
• Tuerca cartucho :	TSC400 (230451)
• Cartucho :	40000 (207789)
• Aireador :	1534 (252879)
• Inversor :	6975 (207798)
• Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)
• Asiento :	AGM-2I (252816)
• Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
• Floron :	1325 (167127)
• Excentrica :	E1/23/4 (160248)
• Ducha de mano :	3515 (223395)
• Soporte de ducha :	3546 (220569)
• Flexo de ducha :	1128C SC (208176)

Observaciones

