




Reducción con sistema de fijación integrada

- 10 bar gas / 16 bar agua
- 4 mm pin connectors
- Indicadores de soldadura limitados
- Con sistema de fijación integrada



d	d2	DN	PN	Código	Peso	Do	Lmax	P1	P2	Z1	Z2	SDR pipe
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
25	20	20	16	753 901 639	0,051	35	74	34	34	3,0	3,0	9-11
32	20	25	16	753 901 640	0,056	44	79	36	33	5,0	5,0	9-11
32	25	25	16	753 901 641	0,062	44	79	36	33	5,0	5,0	9-11
40	20	32	16	753 901 644	0,069	54	88	39	33	7,5	7,5	9-11
40	25	32	16	753 901 645	0,084	54	88	39	33	7,5	7,5	9-11
40	32	32	16	753 901 646	0,095	54	88	39	33	6,5	6,5	9-11
50	32	40	16	753 901 651	0,124	66	96	43	35	9,0	9,0	9-11
50	40	40	16	753 901 652	0,119	66	96	43	39	7,0	7,0	9-11
63	32	50	16	753 901 656	0,158	81	105	48	35	11,5	11,5	9-11
63	40	50	16	753 901 657	0,176	81	105	48	39	9,5	9,5	9-11
63	50	50	16	753 901 658	0,176	81	105	48	43	7,5	7,5	9-11

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>