



Adaptador - rosca macho

- Terminación para electrofusión rosca macho
Rosca en latón DZR, acorde a la Agencia Federal de Medioambiente alemana.
Gasket: EPDM, quality for potable water
- Material: PB, Brass
 - Approvals: hot- and cold water approved
 - Operation pressure: 16 bars
 - Brass: low lead content

d	R	Código	SP	Peso	L	z	k max.
(mm)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
16	½	761 069 666	1	0,083	96	83	22
20	½	761 069 667	1	0,106	99	86	24
20	¾	761 069 668	1	0,120	101	86	24
25	¾	761 069 669	1	0,146	104	89	23
25	1	761 069 670	1	0,161	107	90	23
32	1	761 069 671	1	0,239	111	94	21
40	1 ¼	761 069 672	1	0,389	133	114	24
50	1 ½	761 069 673	1	0,489	138	119	22
63	2	761 069 674	1	0,808	156	132	21

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>