
RACOR DE ACERO (tuerca latón precinto)

OBJETO

Este producto tiene como objeto principal el conexionado de una tubería de acero o de cualquier otro material compatible, a un elemento o equipo mediante soldadura por un extremo y mediante rosca por el otro extremo

APLICACIONES

Las aplicaciones más comunes son: fontanería en general, calefacción, energía solar, instalaciones de gas natural y de GLP, instalaciones térmicas, instalaciones de frío, redes de gasóleos y gasolinas en general.

MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Según Norma UNE 60719. Apto para PN25 Bar.

MATERIALES

- Acero al carbono ST 52 para el manguito.
- Latón CW617N (UNE-EN 12165), CW614N (UNE-EN 12164) o CB754S (UNE-EN 1982) para la tuerca

MEDIDAS DISPONIBLES

Consulte nuestro catálogo en www.pareta.com



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que no existe ningún tipo de fuga en ninguna de las partes de conexión de este accesorio con la tubería y el elemento o equipo conectado.

Verificar que todo el conexionado esté exento de tensiones, tanto a la tracción, torsión, flexión, compresión o cizallamiento. En caso de instalaciones que puedan sufrir vibraciones, asegurarse de incorporar elementos necesarios para que estas vibraciones no se transmitan ni a la tubería ni a este racor de conexión. Si la instalación puede sufrir contracciones y dilataciones, incorporar a la misma los elementos necesarios para que éstas sean compensadas.

Escoger la medida óptima de racor, acorde al dimensionado de la tubería de la instalación y a su caudal.

Utilizar siempre los tipos de materiales de soldadura indicados por las normas requeridas en cada aplicación.

En el caso de cualquier duda o aplicación especial, rogamos se pongan en contacto con nuestro dpto. técnico.