



WNC161



Toma Schuko, completa superficie, gris

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Atornillado
---------	-------------

Funciones

Protección diferencial integrada	No
Borne de conexiones centralizadas	No
Con iluminación para orientación	No
Protección contra las sobretensiones	No

Configuración

Número de módulos	2
-------------------	---

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Conectividad

Con toma de carga USB	No
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	16 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad	63 mm
Profundidad del producto instalado	22.8 mm
Altura del producto instalado	76 mm
Longitud en mm	45 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x104
Anchura del producto instalado	45 mm
Altura	76 mm
Ancho	76 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Puerta, tapa

Bloqueable por candado	No
------------------------	----

Alimentación

Alimentación especial	Suministro sin corriente especial
-----------------------	-----------------------------------

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Policarbonato (PC)
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	No
ismetalliccolour	No

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Tornillos
-----------------	-----------

Conexión

Número de fases accesibles	1
Tipo de conexión	Quickconnect

Accesorios incluidos

Con fusible fin	No
-----------------	----

Equipo

Número de unidades	2
Número de tomas comandadas	0
Conmutador ON/OFF	No
withtransparentlabelholder	No

Normas

Certificados	NFC 61314
--------------	-----------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Aislado	Sí

Identificación

Versión	F
---------	---